



SCHRAUBENKOMPRESSOR GA 7- 10 P

Produktinformationsblatt

Vollautomatische, intern komplett verrohrte und verdrahtete Kompaktanlage, einstufig öleingespritzt verdichtend, luftgekühlt, schallgedämpft. Mit Elektronikon™ MK V.

Technische Daten

Bezugsbedingungen:	Ansaugdruck	1bar
	Ansaugtemperatur	20°C
	relative Feuchte	0 %

Nutzbarer Volumenstrom am Austritt der Kompaktanlage nach ISO 1217-3, C

bei Betriebsüberdruck	10 bar 17,0 l/s	1,02 m ³ /min
Motornennleistung		7,5 kW
Motornendrehzahl		2.950 min ⁻¹

Wellen-Leistungsbedarf des Motors

bei maximalem Betriebsüberdruck	8,0 kW
Wellenleistungsbedarf im Leerlauf	2,0 kW
Drucklufttemperatur nach dem Nachkühler	30 °C
Kühlluftmenge	0,8 m ³ /s
Öfüllmenge	3,7 l
Restölgehalt	< 2 mg/m ³
Schalldruckpegel, im Freifeld in 1 m Abstand nach ISO 2151	61 dB(A)
Grenzwerte: Betriebsüberdruck	5,5 bis 10 bar
Kühllufttemperatur	0 bis 46 °C

Daten des Elektromotors:

Flansch-Drehstrommotor Schutzart IP 55, Isolationsklasse F.	
Fabrikat: WEG Typ 132 S	
Spannung / Frequenz	400 V / 50 Hz
Wirkungsgrad	IE3 90,2 %



SCHRAUBENKOMPRESSOR GA 7- 10 P

Produktinformationsblatt

Abmessungen, Gewichte und Anschlüsse

Abmessungen: Länge/Breite/Höhe	1.145 / 710 / 1.240 mm
Netto-Gewicht:	270 kg
Brutto-Gewicht:	285 kg
Rohranschlüsse: Druckluftanschluss	G 3/4
Kondensat manuell	G 1/4
Kondensat automatisch	G 1/4

Lieferumfang

- Grundrahmen, Stahlkonstruktion für fundamentlose Aufstellung und Gabelstapleraufnahmen.
- Kompressoren mit Riemenantrieb.
- Ölumlaufschmierung mit Ölfilter, luftgekühltem Ölkühler und 3-stufigem Ölabscheider.
- Komplett mit Erstölfüllung.
- Integrierter luftgekühlter Nachkühler, integrierter Wasserabscheider mit automatischem Kondensatablass.
- Komplettes Vollast-Leerlauf-Regelsystem mit verzögertem Aussetzbetrieb, Nachlaufzeitoptimierung.
- Schallhaube mit abnehmbaren Front- und Rückteilen aus Stahlblech, mit schalldämmender Schaumstoffauskleidung und integriertem Schaltschrank.
- Elektrischer Schaltschrank mit Motorschaltgeräten sowie Kontroll- und Steuerungselementen, komplette verdrahtet, stahlblechgekapselt in Schutzart IP 54.
- Elektronik™ MK V.

Jede Kompressoranlage wird in unserem Werk einem Probelauf unterzogen.
Ein Prüfzertifikat bestätigt die erfolgreiche Abnahme.

Die beschriebene Kompressoranlage entspricht der Maschinenrichtlinie 2014/68/EU, mit CE-Kennzeichnung und CE-Konformitätserklärung, die dem Kompressor beiliegt.

Zusätzlich zu der von uns angebotenen Kompressoranlage empfehlen wir den Einsatz eines FD - Kältetrockners sowie eines UD+ - Hochleistungsfilter zur Erzeugung trockener und qualitativ hochwertiger Druckluft. Diese Produkte sorgen für eine sichere Abscheidung von Feuchtigkeit und Schmutz aus der Druckluft und somit für Schutz und Erhöhung der Lebensdauer nachgeschalteter Ausrüstung und Produkte.